

LAGOON 52



01/2013

Italiano

COSTRUZIONE

- Materiale di costruzione: infusione di resina poliestere e resina di qualità elevata antiosmotica su un'anima di balsa e rivestimenti in fibra di vetro Fondo dello scafo e chiglia in laminato monolitico con metodo a infusione
- Paratie strutturali (sandwich di balsa) con metodo a infusione
- Fondo delle sentine dipinto grigio chiaro
- Finitura scafo con gelcoat bianco
- Ponte rivestito con gelcoat bianco antisdrucciolevole integrato, a punta di diamante

SISTEMA DI GOVERNO

- 2 timoni sospesi: sandwich in schiuma e asse inox
- Losche epossidiche
- Pale superiori e inferiori ad allineamento automatico
- Trasmissione interamente idraulica_1 pistone idraulico con timone_ centrale idraulico nel vano motore di tribordo.

PROPULSIONE - MOTORE e TRASMISSIONE

- Accesso ai vani motore dalle plance mediante pannelli con pistoni inox.
- 2 Diesel YANMAR Sail drive 54 cv
- Comandi motore e pannello di controllo in timoneria sul fly bridge
- 2 eliche: 3 pale 18x14 LH.
- Ventilazione sala macchine: aspirazione naturale ed estrazione forzata sul pannello posteriore.
- 1 presa 220V per sentina motore
- 1 illuminazione in ogni vano motore.
- Insonorizzazione dei vani motore: schiuma su paratie motore

CAPACITÀ CARBURANTE

- 2 serbatoi gasolio in alluminio di 496 l: totale di 992 l, sotto i pavimenti.
- Bocchettoni di riempimento situati sul ponte, nella zona pozzetto di prua/babordo.
- Apparecchiature provviste di:

- indicatori elettrici con lettura sul tavolo da carteggio.
- circuito di filtraggio: pre-filtro decantatore con sensore e filtro
- comandi a distanza di interruzione gasolio in cabina di poppa a babordo e tribordo

IMPIANTI IDRAULICI

- Acqua dolce:
 - 4 serbatoi d'acqua dolce - 960 l in totale - situati sotto il pavimento delle cabine.
 - Circuito d'acqua dolce comprensivo di 1 gruppo d'acqua 12V (situato nel vano motore di tribordo)
 - 1 boiler di 60 litri 220V/scambiatore motore (situato nel vano motore di tribordo)
 - 1 doccetta di plancia (acqua fredda e calda) (situata nel vano motore di tribordo)
 - Bocchettoni acqua dolce con identificazione sul ponte
- Acque grigie:
 - Scarico doccia e lavandini mediante contenitore individuale per acque grigie e pompa automatica.
 - scarico lavandini cucina direttamente in mare
 - scarico lavandini pozzetto direttamente in mare
- Acque nere:
 - 1 serbatoio per acque nere in standard nel WC cabina armatore (73 litri), spurgo a gravità sul ponte o in mare.
 - WC manuale acqua dolce in tutti i bagni
- Circuito di prosciugamento:
 - pozzetto auto-svuotante secondo la normativa CE
 - pompa elettrica del pozzo di scarico con dispositivo di azionamento automatico in ogni scafo + azionamento manuale forzato + allarme di livello del pozzo
 - 1 pompa manuale del pozzo di scarico per scafo azionata dal pozzetto
 - 1 pompa elettrica di prosciugamento per vano motore con dispositivo di azionamento automatico
 - 1 pompa manuale per scompartimento di prua

azionata dal pozzetto anteriore.

ELETTRICITÀ

Illuminazione LED sull'intera imbarcazione illuminazione senza fili con gestione centralizzata su schermo tattile dal tavolo da carteggio.

• Circuito 12V con:

- 1 schermo tattile 4,3" per gestione di: illuminazione, livello batteria, indicatori gasolio e acqua, luci di navigazione
- In pack finitura e secondo opzioni (Generatore, climatizzatore): gestione fonti AC.
- 1 parco batterie acide ausiliarie 12V 6x140Ah
- 1 alternatore 12V 80Ah.
- 1 batteria gel di accensione motore 12V 48Ah

INTERNI

■ Versioni

- VERSIONE 4: cucina nel quadrato, 4 cabine (cabina armatore a tribordo), 4 bagni.
- VERSIONE 5: cucina nel quadrato, 5 cabine (3 cabine nello scafo di babordo), 5 bagni. Scafo tribordo e insieme quadrato cucina comuni alle 3 versioni.
- VERSIONE 3: cucina nel quadrato, 3 cabine (cabina armatore a tribordo 2 cabine + retro cucina nello scafo di babordo), 3 bagni. Insieme quadrato cucina comune alle 3 versioni.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Costruzione in compensato Alpi rovere GRIGIO a filo verticale
- Pavimenti laminati scuri
- Tientibene inox rivestiti in pelle

MATERASSI E SELLERIE

- Materassi marini in schiuma alveolare di diverse densità per garantire il massimo comfort e un sonno ristoratore (spessore 120 mm)
- Materassi trattati: antiacari, antifungicidi,

antibatterici e anallergici

- Tessuti a colori gamma Lagoon
- Tessuti sintetici adatti all'ambiente marino: Lavabile in lavatrice a 40°C
- Buona resistenza ai raggi UV
- Trattamento antimacchia impermeabilizzante
- Rivestimento del soffitto in compensato imbottito
- Rivestimento in legno sullo scafo nelle cabine
- Tende occultanti nelle cabine

Descrizione degli interni comune alle versioni con 3, 4 o 5 cabine:

QUADRATO

- Ampio quadrato con vista panoramica - altezza sotto baglio approssimativa: 2,15 m
- Puntale in acciaio rivestito
- Tavolo alto verniciato da salone interscambiabile con il piccolo tavolo del pozzetto
- Porta scorrevole con serratura in alluminio per l'accesso al pozzetto e blocco in posizione aperta o chiusa
- 4 gavoni sotto i pavimenti lungo la chiglia con pannelli muniti di cardini e pistone
- 4 pannelli apribili sulle vetrate anteriori, apertura verso l'interno.
- Falchetta in legno con molteplici vani a babordo
- Tende sulle parti laterali e anteriori della tuga
- 1 discesa per scafo.

A tribordo

- Divano a "U", 6 posti con méridienne sul lato anteriore
- Gavoni sotto le panche.
- Mobili alti con mensole sul retro della paratia e del golfare di tuga, (Hi-Fi opzionale)

A babordo

Cucina a L sulla paratia di tuga con isola centrale

- Mobile basso a L:
 - piano di lavoro in resina sintetica grigio "Platinum" (KERROCK).

- mensole: 1 porta con mensole (opzione lavastoviglie 12 coperti)
 - blocco 3 cassette
 - 1 cestino sul piano di lavoro
 - 2 ampi lavelli inox + 1 miscelatore a doccetta
 - mensole sotto il lavello: 2 ante
 - forno e piano di cottura con 5 fornelli a gas
 - cassetto sotto il forno
 - dispensa: 1 anta con 2 mensole (opzione: frigorifero 130 l o congelatore 110 l o cantina per vini 12 bottiglie)
 - Mobili alti con mensole sul retro della paratia e del golfare di tuga, (Preso 220V in pack finitura e Microonde opzionale)
- Isola centrale:
 - 2 cassette per posate
 - vani 2 ante con mensole
- Retro cucina (Versioni 4 e 5 cabine):
Nel corridoio di tribordo.
 - armadio con Frigorifero (200 l) nella parte alta e Congelatore (60 l) in basso, ante su pistoncini.
 - quadro elettrico sul fasciame interno
 - vano 1 anta con mensole sul fasciame interno (opzione lavatrice-asciugatrice 5 kg)
 - Retro cucina (Versione 3 cabine):
Nel corridoio di babordo.
 - armadio con Frigorifero (200 l) nella parte alta e Congelatore (60 l) in basso, ante su pistoncini.
 - vano inferiore 1 anta con mensole sul fasciame esterno, davanti alla discesa (opzione lavatrice-asciugatrice 5 kg)
 - vano superiore con sistema di "tapparella" e scaffali
 - piano di lavoro
 - vano 1 anta con mensole sul fasciame interno, davanti al frigorifero
 - vano con cesto per la biancheria sul fasciame interno, davanti al frigorifero
 - presa 220 V (Pack finitura essenziale)
 - 1 boccaporto

TAVOLO DA CARTEGGIO

Situato a prua dell'imbarcazione nel senso della navigazione.

- Mensola per il carteggio
- Grande quadro strumentazione con pannello per l'installazione di dispositivi elettronici a incastro
- 1 pouf sotto il tavolo da carteggio
- 1 presa 220V

Sull'insieme del quadrato della cucina:

- illuminazione con spot LED sul soffitto
- illuminazione indiretta nella cornice del soffitto.

Scafo di tribordo comune alle versioni con 4 o 5 cabine:

Cabina a prua/tribordo

- Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/tribordo
- Chiusura cabina con porta classica.
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassette sotto il letto
- Mobile su fasciame esterno: guardaroba + mensola in alto
- Mensola, libreria su 2 piani. (opzione tv)
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 1 boccaporto apribile con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno, attraverso la doccia, con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V (Pack finitura).
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto

- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina.

Bagno cabina prua/tribordo

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m.
- Doccia separata con porta in plexiglas.
- Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia.
- Boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
- 3 spot.

Cabina di poppa/tribordo: armatore

- Accesso dal quadrato (discesa di tribordo)
- WC separato
 - WC manuale acqua dolce grande modello
 - Vano nel WC con 3 ante.
 - Serbatoio acque nere nel corridoio
 - Supporto carta igienica
 - 1 boccaporto.
- Scrivania con ribalta + pouf standard
- Piano scrivania con prolungamento sul fasciame esterno, sull'intera lunghezza della cabina
- Rivestimento sopra il piano, lungo l'intero fasciame
- Libreria 2 piani
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- Fasciame interno, di fronte al WC, mobile altezza intera
 - Doppio guardaroba + 1 set di mensole.

- Grande Mobile basso con 3 cassette
- Vano alto con ribalte.

- 1 letto matrimoniale nel senso trasversale dello scafo (2,05 x 1,60 m) con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
- 2 x 2 blocchi cassette sotto il letto (a destra e a sinistra)
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
- Paratia aperta per accesso diretto al bagno
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V per la scrivania + 2 prese in testa al letto, babordo e tribordo.
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno di poppa/tribordo: armatore

- Accesso al bagno dalla cabina, paratia in PMMA tra la cabina e il bagno
- Doccia separata con porta in plexiglas
 - Gavone nel blocco composito della doccia.
 - Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Bagno aperto sulla cabina
 - Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco)
 - Miscelatore.
 - Mobile basso 2 ante sotto il lavabo.
 - Mobile alto 2 ante con specchi.
- Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul retro in livello di finitura.
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- 3 spot

Scafo di tribordo versione 3 cabine

Cabina armatore nello scafo di tribordo

- Accesso dal quadrato (discesa di tribordo)

- mediante porta scorrevole.
- Mobile altezza intera in 2 parti, davanti alla discesa:
 - Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
 - Parte inferiore: blocco 3 cassetti.
 - Scrivania con ribalta + pouf standard
 - Piano scrivania con prolungamento sul fasciame esterno, sull'intera lunghezza della cabina
 - Rivestimento sopra il piano, lungo l'intero fasciame
 - Libreria 2 piani
 - Fasciame interno:
 - Doppio guardaroba + 1 set di mensole.
 - Grande Mobile basso con 3 cassetti
 - Vano alto con ribalte.
 - Vano 2 ante: accesso quadro elettrico in alto, mensole in basso
 - Divano 2 posti
 - 1 letto matrimoniale queen size (2,05 x 1,80 m) nel senso trasversale dello scafo, con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
 - 2 x 2 blocchi cassetti sotto il letto (a destra e a sinistra)
 - Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
 - mobile basso contro paratia motore: ante scorrevoli con mensole
 - 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
 - 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
 - Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
 - 1 presa 220V per la scrivania + 2 prese in testa al letto, babordo e tribordo.
 - Soffitti rivestiti
 - Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
 - Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
 - Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
 - Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno, WC e doccia armatore a tribordo

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e doppia vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- grande specchio sopra il lavandino.
- vano sotto i lavandini:
 - Mobile alto 2 ante sopra il lavandino.
 - 4 vani all'altezza del piano vasca, protetti da ante scorrevoli in plexiglas opaco
 - Colonna con mensole
- vano sotto i lavandini:
 - 4 ante con mensole
 - 3 cassetti
 - 1 ribalta
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- WC separato
 - accesso dal bagno attraverso una doppia porta scorrevole in PMMA opaco/trasparente
 - WC manuale acqua dolce grande modello
 - mobile basso nel WC: anta con mensole (opzione bidè)
 - Supporto carta igienica
 - 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata,
 - accesso dal bagno
 - colonna della doccia con miscelatore
 - grande seduta reclinabile in teck
 - Gavone nel blocco composito della doccia
 - gavone nella doccia con porta in laminato e mensole
 - 1 boccaporto
- Altezza sotto baglio di 2,05 m

Scafo babordo versione 4 cabine

Cabina di prua/babordo

- Accesso dal quadrato tramite discesa a prua/babordo
- Chiusura cabina con porta scorrevole.
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi

- laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
 - 2 cassetti sotto il letto
 - Mobile ad altezza intera in 2 parti:
 - Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
 - Parte inferiore: blocco 3 cassetti
 - Libreria a L su 2 piani, mensole su fasciame esterno (TV opzionale)
 - Piano all'altezza della scrivania, lungo il fasciame, a L
 - Scrivania + ribalta.
 - 4 vani sotto il piano sul fasciame esterno
 - 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
 - Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
 - 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
 - Porta di accesso diretto al bagno, attraverso la doccia, con specchio ad altezza intera lato cabina.
 - Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
 - 1 presa 220V per la scrivania
 - Soffitti rivestiti
 - Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
 - Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
 - Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno cabina di prua/babordo

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Carabottino della doccia in materiale composito

- con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia
- boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
- 3 spot

Cabina di poppa/babordo

- Accesso dal pozzetto mediante porta con apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana occultante opzionale).
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassetti sotto il letto
- Mobile ad altezza intera in 2 parti:
 - Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
 - Parte inferiore: Mensole
- Piano all'altezza della scrivania, lungo il fasciame
- Scrivania + ribalta
- Blocco 3 cassetti sotto la scrivania
- Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno con specchio ad altezza intera lato cabina.
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V per la scrivania.
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno cabina di poppa/babordo

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo

- (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
 - Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
 - WC manuale acqua dolce grande modello
 - Supporto carta igienica
 - Altezza sotto baglio di 2,05 m
 - Doccia separata con porta in plexiglas
 - Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
 - Gavone nel blocco composito della doccia
 - Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul retro in livello di finitura.
 - 3 spot

Scafo babordo versione 5 cabine

Cabina prua babordo

- Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/tribordo
- Chiusura cabina con porta classica
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassetti sotto il letto
- Mobile su fasciame esterno: guardaroba + mensola in alto
- Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 1 boccaporto apribile con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno, attraverso la doccia, con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V (Pack finitura).
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto

- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno cabina di prua/babordo (idem per tutte le versioni)

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia
- boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
- 3 spot

Cabina di mezzo/babordo

- 2 letti a castello nel senso trasversale dello scafo – 2,05 x 0,90 m
- Grandi vani sotto il letto inferiore. Botola su pistoncini sotto il materasso.
- vani in testa al letto inferiore
- vani ai piedi del letto superiore
- Grande armadio a muro 2 ante sul fasciame interno.
- guardaroba
- Mensole
- 1 oblò di scafo.
- Tende in tessuto occultante
- Porta di accesso diretto al bagno, attraverso la doccia, con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V (Pack finitura).
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con

- interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
 - Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno di mezzo/babordo

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Accesso al bagno dal corridoio, WC da giorno.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Misceleatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo + grande carabottino di teck
- Grande specchio sopra il lavandino.
- Vano dietro porta specchio sulla sinistra del lavandino
- Vano 2 ante con mensole sotto il lavandino
- Doccia integrata
- Gavone nel blocco composito della doccia
- Plexiglas ripiegabile di protezione per il lavandino
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.
- 3 spot

Cabina poppa babordo

- Accesso dal pozzetto mediante porta con apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana occultante opzionale).
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – Semi island bed con un solo accesso laterale
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassette sotto il letto
- Mobile ad altezza intera in 2 parti:
 - Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
 - Parte inferiore: mensole
- Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
- Mobile basso 1 anta contro paratia del bagno
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.

- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 1 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V.
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno di poppa/babordo (idem per tutte le versioni)

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Misceleatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
- Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia
- Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul retro in livello di finitura.
- 3 spot

Scafo babordo versione 3 cabine

Cabina di prua/babordo (idem 5 cabine)

- Accesso dal quadrato mediante discesa a prua/tribordo
- Chiusura cabina con porta classica
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi

- laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassette sotto il letto
- Mobile su fasciame esterno: guardaroba + mensola in alto
- Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 1 boccaporto apribile con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno, attraverso la doccia, con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V (Pack finitura).
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno cabina di prua/babordo (idem per tutte le versioni)

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il lavandino.
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia
- boccaporto apribile con zanzariera e oscurante.

- 3 spot

Cabina di poppa/babordo (idem 4 cabine)

- Accesso dal pozzetto mediante porta con apertura verticale e chiusura a chiave (veneziana occultante opzionale).
- 1 letto matrimoniale – 2,05 x 1,60 m – con accessi laterali, rete a doghe opzionale.
- Stipetto in testa al letto con vani muniti di apertura superiore.
- 2 cassette sotto il letto
- Mobile ad altezza intera in 2 parti:
 - Parte superiore: 2 guardaroba + mensole.
 - Parte inferiore: mensole
- Piano all'altezza della scrivania, lungo il fasciame
- Scrivania + ribalta
- Blocco 3 cassette sotto la scrivania
- Mensola, libreria su 2 piani (opzione tv)
- 1 finestra di scafo fissa in PMMA serigrafato con oblò apribile integrato.
- Tende in tessuto occultante (opzione veneziana occultante)
- 2 boccaporti apribili con zanzariera e oscurante
- Porta di accesso diretto al bagno con specchio ad altezza intera lato cabina
- Altezza minima sotto baglio di 2,05 m
- 1 presa 220V per la scrivania
- Soffitti rivestiti
- Illuminazione generale della cabina con interruttore accanto al letto + luci individuali in testa al letto
- Illuminazioni indirette sotto il primo livello di mensole e sotto la cornice (livello di finitura)
- Interruttore su stipetto in testa al letto e all'ingresso della cabina

Bagno di poppa/babordo (idem per tutte le versioni)

- Accesso al bagno attraverso la cabina.
- Piano e vasca in resina sintetica (tinta: bianco).
- Miscelatore
- Pavimento in materiale composito antiscivolo (Pavimento in teck nero unito opzionale.)
- Mobile alto 2 ante con specchi sopra il

- lavandino.
- Mensola con falchetta inox sul fasciame interno
- WC manuale acqua dolce grande modello
- Supporto carta igienica
- Altezza sotto baglio di 2,05 m
- Doccia separata con porta in plexiglas
- Carabottino della doccia in materiale composito con scarico periferico. (Listelli di teck opzionali)
- Gavone nel blocco composito della doccia
- Grande vetrata panoramica con oblò apribile sul retro in livello di finitura.
- 3 spot

PONTE

Plance

- 1 tientibene + 1 doccetta (acqua calda e fredda) sulla plancia di tribordo.
- 1 scaletta da bagno sulla plancia di tribordo.
- 1 scaletta d'emergenza (Norma CE) sulla plancia di tribordo.

Pozzetto

- Vasto pozzetto utilizzabile come salone di coperta, riparato tramite Bimini rigido illuminato con spot
- Pozzetto allo stesso livello del quadrato.
- Fondo del pozzetto antiscivolo (teak opzionale)
- Panca a "U" a tribordo; 1 contenitore per bombole nella seduta.
- Tavolo di pozzetto amovibile e interscambiabile con quello interno.
- Gavone da tavolo nel soffitto della tuga.
- Mobile dal lato tribordo del pozzetto: 1 ribalta con accesso al cestino esterno + gavone. Opzione produttore di ghiaccio nel mobile
- Mobile dal lato babordo del pozzetto: 1 lavello + miscelatore + piano di resina sintetica grigia sotto la ribalta e vano 2 ante (opzione frigorifero da pozzetto 80 l).
- Passavivande comunicante con l'interno tramite finestra scorrevole
- Accesso al fly dal lato babordo del pozzetto.

- Accesso alla cabina posteriore dal lato babordo del pozzetto. Chiusura della cabina mediante porta ad apertura verticale su pistoni.
- 1 zona detta "Lazy boy" con gavone nella seduta.
- 2 zone d'illuminazione pozzetto.

Fly bridge

- Accesso dal pozzetto mediante scala a babordo e, direttamente, dai lati babordo e tribordo del ponte.
- 1 timoneria comprensiva di:
 - Timone a ruota ribaltabile, diametro 1100 mm.
 - Quadro centrale, con tientibene, terminale elettronico (opzionale), bussola, comandi elettronici del motore, comando argano (opzionale) e interruttori illuminazione.
- Pannelli motori a babordo
- Rinvio di tutte le manovre concentrato sul lato anteriore del fly attorno a 3 winch.
- 3 vani portascotte.
- Porta bicchiere + svuotatasche a babordo
- Seduta a prua/tribordo.
- Zona bagno di sole sul lato posteriore del fly (selleria opzionale)
- Cuscino seduta timoniere standard.
- 2 boccaporti Flush a uso gottazza verso il pozzetto.
- 1 winch di scotta di randa sul lato posteriore del fly.

Ponte di prua

- 1 boccaporto per accedere al vano tecnico di prua, comprensivo di:
 - parco batterie ausiliarie
 - gruppo elettrogeno (opzionale), caricatori (opzionali), trasformatore (opzionale)
- 1 pozzetto con panca a U (selleria opzionale).
- 1 argano elettrico sul ponte 2 000W/12V con barbotin orizzontale (catena di 12 mm) e telecomando filare nella baia di fonda.
- 2 gavoni: 1 baia di fonda situata a tribordo dell'argano e 1 gavone a babordo.
- Traversa di pressione a inerzia in materiale composito con: carrello catena, landa strallo,

landa trinchetta (opzionale), landa gennaker (opzionale), 1 galloccia d'ormeggio

Scompartimenti di prua

- Accesso dal ponte tramite boccaporto
- Locale dipinto di grigio
- Scala inox
- Illuminazione

ATTREZZATURA DI COPERTA

- 11 gallocce d'ormeggio
- Attrezzatura di coperta Harken.
- 1 winch di drizza di randa elettrico da 50 a prua della timoneria: drizza di randa e scotte di terzarolo.
- 3 winch manuali da 50: 2 per scotte e 1 per manovra di randa
- Manovre correnti:
 - 1 drizza di randa a coda di rondine in spectra
 - 1 drizza di genoa in spectra mantenuta nel piede dell'albero su binario per tesabase
 - 1 amantiglio di boma
 - 3 scotte di terzarolo
 - Scotte di genoa
 - Scotte di randa con rinvio al posto di manovra sotto boma
 - Manovra del carrello di randa al posto di manovra babordo
- Avvolgitore di fiocco manuale
- Balconi di prua con seduta in legno
- Candelieri 610 mm, parapetti con 2 traverse
- Binario fasciame in PVC

Vetrate aerazione

- Boccaporti incassati
- Grandi vetrate di scafo fisse in PMMA con oblò integrati
- Vetrate di tuga in PMMA
- Porta d'ingresso + finestra scorrevole in vetro Securit con telaio laccato bianco
- 1 gruppo vetrata in vetro Securit con porta scorrevole per accesso alla cabina di poppa/babordo con protezione anti-UV.

- 1 vetrata fissa poppa/babordo con passauomo

Pali / Manovre

- Albero e boma in alluminio anodizzato con binario e carrello.
 - 2 ordini di crocette
 - 2 sartie con guaina
 - 2 sartie basse con guaina
 - 1 strallo di fiocco con avvolgitore manuale.
- Boma in alluminio anodizzato
- Traversa in alluminio anodizzato
- Lazy jack regolabili con distanziatori
- Traversa longitudinale in materiale composito

Vele

- Randa con asta: 125 m² in Dacron tipo Dymension Polyant doppia piega, 3 bende di terzarolo
- Fiocco autovirante su avvolgitore manuale: 82 m² in Dacron tipo Dymension Polyant doppia piega, benda anti-UV

Decorazione esterna

- Striscia di decorazione grigia all'altezza degli oblò dello scafo
- Logo LAGOON sui lati della tuga.
- Nome del modello sulla poppa di ogni scafo

CARATTERISTICHE US

Valide solamente per le imbarcazioni vendute negli Stati Uniti.

- Quadro elettrico 110V
- Prese elettriche 110V
- Circuito gas propano con elettrovalvola

Lunghezza fuori tutto	15,84 m / 52'
Lunghezza al galleggiamento	15,6 m / 51'2
Larghezza fuori tutto	8,6 m / 28'3
Altezza massima standard	27,22 m / 89'4»
Pescaggio	1,50 m / 4'11"
Dislocamento a vuoto (norme CE)	26,033 t / 57403 Lbs.
Randa con asta	101 m ² / 1087 sq.ft.
Fiocco autovirante	59 m ² / 635 sq.ft.
Randa a corno.....	107 m ² / 1151 sq.ft.
Genoa con avvolgitore	70 m ² / 753 sq.ft.
Trinchetta autovirante (opzionale)	44 m ² / 473 sq.ft.
Spinnaker (opzionale).....	255 m ² / 2744 sq.ft.
Code 0 (opzionale).....	152 m ² / 1636 sq.ft.
Acqua.....	4 x 240 l (63,40 US Gal) -> total 960 l (253 US Gal)
Carburante.....	2 x 496 l / 2 x 131 US gal-> total 992 l (262 US Gal)
Motorizzazione standard	: 2 x Diesel 54 HP Yanmar 4JH4-ATCESD
Finitura interna.....	Alpi rovere grigio a filo verticale e pavimento in laminato scuro
Progetto	Marc Van Peteghem & Vincent Lauriot Prevost
Design interno.....	Nauta Yachts
Certificazione CE	A: 14; B: 14; C: 16; D: 30



162, quai de Brazza
 CS 81217
 33072 Bordeaux Cedex - France
 Tél. 33 + (0) 557 80 92 80
 E-mail : info@cata-lagoon.com

www.cata-lagoon.com